

电抗器类型	型号	尺寸 D*W*H(mm)	电抗器类型	型号	尺寸 D*W*H(mm)	功率(KW)
输入电抗器	ACL-4T-2.2	115*95*135	输出电抗器	OCL-4T-2.2	115*95*135	2.2
	ACL-4T-4.0	115*95*135		OCL-4T-4.0	115*95*135	4
	ACL-4T-5.5	115*95*135		OCL-4T-5.5	115*95*135	5.5
	ACL-4T-7.5	155*80*170		OCL-4T-7.5	115*95*135	7.5
	ACL-4T-011	155*130*135		OCL-4T-011	155*80*180	11
	ACL-4T-015	155*140*135		OCL-4T-015	155*140*135	15
	ACL-4T-018	155*140*135		OCL-4T-018	155*140*135	18.5
	ACL-4T-022	195*150*165		OCL-4T-022	195*135*165	22
	ACL-4T-030	195*150*165		OCL-4T-030	195*135*165	30
	ACL-4T-037	195*150*165		OCL-4T-037	195*135*165	37
	ACL-4T-045	230*170*220		OCL-4T-045	230*170*220	45
	ACL-4T-055	230*170*220		OCL-4T-055	230*170*220	55
	ACL-4T-075	250*175*230		OCL-4T-075	230*180*220	75
	ACL-4T-090	250*175*230		OCL-4T-090	250*175*230	90
	ACL-4T-110	250*175*230		OCL-4T-110	250*175*230	110
	ACL-4T-132	290*200*250		OCL-4T-132	290*200*250	132
	ACL-4T-160	290*200*250		OCL-4T-160	290*200*250	160
	ACL-4T-185	290*205*250		OCL-4T-185	290*200*250	185
	ACL-4T-200	320*230*320		OCL-4T-200	320*230*320	200
	ACL-4T-220	320*230*320		OCL-4T-220	320*230*320	220
	ACL-4T-250	320*250*320		OCL-4T-250	320*250*320	250
	ACL-4T-280	320*250*320		OCL-4T-280	320*250*320	280
	ACL-4T-315	320*250*320		OCL-4T-315	320*250*320	315
	ACL-4T-355	365*280*390		OCL-4T-355	365*280*380	355
	ACL-4T-400	365*280*390		OCL-4T-400	365*280*380	400
	ACL-4T-450	365*280*390		OCL-4T-450	365*280*380	450
	ACL-4T-500	395*340*390		OCL-4T-500	395*325*390	500
	ACL-4T-560	395*340*390		OCL-4T-560	395*325*390	560
ACL-4T-630	395*340*435	OCL-4T-630	395*325*435	630		



## 滤波器电抗器 选型手册



孚瑞肯电气(深圳)有限公司

FRECON ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD

统一服务热线: 400-838-6909

地址: 深圳市宝安区石岩街道石环路137号圳宝工业区3号二楼

电话: 0755-33067999

传真: 0755-33067186

Http://www.frecon.com.cn



孚瑞肯官网

微信公众号

201905(V1.0)



FRECON ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD.

滤波器型号说明

➤ FLT-4T-P005

<b>FLT</b>	<b>4T</b>	<b>P</b>	<b>005</b>
滤波器系列	电压等级	滤波器类型	额定电流
	4T:3相380V	P:输入滤波器 L:输出滤波器	005 : 5A



滤波器技术参数

工作电压	220-1140V AC
工作频率	50-60Hz
额定电流	3-1200A
保护等级	IP00-IP20
泄漏电流 (440VAC50Hz)	<2mA (额定电流≤36A) <3mA (额定电流≤80A) <6mA (额定电流≤200A) <35mA (额定电流≤1200A)
绝缘电阻	≥150MΩ
最大相对湿度	无冷凝或滴水0%
抗冲击性	15gn持续11ms

电抗器型号说明

➤ ACL-4T-2.2

<b>ACL</b>	<b>4T</b>	<b>2.2</b>
电抗器类型	电压等级	功率等级
ACL:输入电抗器 OCL:输出电抗器	4T:3相380V	2.2 : 2.2kW



电抗器技术参数

工作电压	220-1140VAC
工作频率	50/60Hz
额定电流	3-1600A
绝缘等级	Class F,H
防护等级	IP00-IP20
压降	<4%
最大电流	1.5倍额定电流, 持续60s
噪音	≤65dB
温升	≤85k
绝缘电阻	1000VDC, 绝缘电阻≥100MΩ

滤波器技术规格

滤波器类型	型号	适配功率	尺寸 D*W*H(mm)	滤波器类型	型号	适配功率	尺寸 D*W*H(mm)
输入 滤波器	FLT-4T-P005	0.75kw-2.2kw	202*86*58	输出 滤波器	FLT-4T-L005	0.75kw-2.2kw	202*86*58
	FLT-4T-P010	4kw	202*86*58		FLT-4T-L010	4kw	202*86*58
	FLT-4T-P020	5.5kw-7.5kw	202*86*58		FLT-4T-L020	5.5kw-7.5kw	202*86*58
	FLT-4T-P036	11kw-15kw	202*86*58		FLT-4T-L036	11kw-15kw	202*86*58
	FLT-4T-P050	18.5kw-22kw	202*86*58		FLT-4T-L050	18.5kw-22kw	202*86*58
	FLT-4T-P065	30kw	202*86*58		FLT-4T-L065	30kw	202*86*58
	FLT-4T-P080	37kw	384*185*90		FLT-4T-L080	37kw	384*185*90
	FLT-4T-P100	45kw	384*185*90		FLT-4T-L100	45kw	384*185*90
	FLT-4T-P150	55kw/75kw	384*185*90		FLT-4T-L150	55kw/75kw	384*185*90
	FLT-4T-P200	90kw	384*220*100		FLT-4T-L200	90kw	384*220*100
	FLT-4T-P250	110kw-132kw	384*220*100		FLT-4T-L250	110kw-132kw	384*220*100
	FLT-4T-P300	160kw	445*262*160		FLT-4T-L300	160kw	445*262*160
	FLT-4T-P400	200kw	445*262*160		FLT-4T-L400	200kw	445*262*160
	FLT-4T-P600	220kw-315kw	445*262*160		FLT-4T-L600	220kw-315kw	445*262*160
	FLT-4T-P900	355kw-450kw			FLT-4T-L900	355kw-450kw	
	FLT-4T-P1200	500kw-630kw			FLT-4T-L1200	500kw-630kw	